

# AHD-420 CIBERDOMO



<b>Modelo</b>	AHD 420
<b>Formato de Resolución:</b>	AHD, TVI, CVI, CVBS
<b>Resolución:</b>	2MPX (1920*1080)
<b>Zoom Óptico:</b>	20X
4.5"	

<b>Distancia de iluminación IR (Noche)</b>	50M
<b>Material</b>	Metálico
<b>IP66 Exterior</b>	si
<b>Tours:</b>	3 (Tours Max. de puntos 16 c/u)
<b>Accesorios</b>	Fuente y soporte
<b>Comunicación DVR (Mesa controladora)</b>	RS-485 Bus(Pelco D y Pelco P)
<b>Poder</b>	DC12V/3A
<b>Protección contra rayos</b>	Voltaje transitorio 6000vlt
<b>Tiempo de Reposo (Activación Automática)</b>	1-60 minutos
<b>Consumo de energía</b>	15W

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**D-TECH**  
DIGITAL TECHNOLOGY

# AHD-420

## CIBERDOMO

ESPECIFICACIONES	
velocidad de rotación horizontal	200°/s
velocidad de rotación de inclinación	80°/S
Rango de Rotación Horizontal	360°
Rango de Rotación de inclinación	93°
volteo automático	Horizontal 180° , Vertical 93°
LED IR de control Automático	PWM
exploración A-B	Programable por el usuario
Velocidad de escaneo A-B	1-64 Configuración de Velocidad Disponible
Velocidad de escaneo de 360 °	1-64 Configuración de Velocidad Disponible
preestablecido de permanencia	Intervalos de 1-60s
puntos preestablecidos	220
Ir a la velocidad preestablecida	200°/s
Visitas de guardia	3 Grupos
Puntos de guardia	Máximo 16 puntos, t tiempo de permanencia seleccionable por el usuario
PWR en acción	Restaurar como encendido/ pan escanear/A-B escanear/acción del parque / tour de guardia grupo 1-3 / sin acción
Tasa de audios	1200/2400/4800/9600bps
Temperatura de funcionamiento	Interior: 0°- +40° , Al aire Libre-40°-+60°
humedad operativa	<95% sin condensación
Calentador y soplador	Control automático de Temperatura

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**D-TECH**  
DIGITAL TECHNOLOGY