

AHD-520 CIBERDOMO



Modelo	AHD 520
Formato de Resolución:	AHD,TVI,CVI,CVBS
Resolución:	5MPX (2592*1920)
Zoom Óptico:	20X
7"	

Distancia de iluminación IR (Noche)	120M
Material	Metálica
IP66 Exterior	si
Tours:	3 (Tours Max. de puntos 16 c/u)
Accesorios	Fuente y soporte
Comunicación	RS-485(PelcoD y Pelco P)
Poder	DC12V
Protección contra rayos	Voltaje transitorio 6000volt
Tiempo de Reposo (Activación Automática)	1-60 minutos
Consumo de energía	25W

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



D-TECH
DIGITAL TECHNOLOGY

AHD-520 CIBERDOMO

ESPECIFICACIONES

Velocidad del Domo	Domo de Alta Velocidad	Cúpula de Velocidad Media
velocidad de rotación horizontal	200°/s	60°/s
velocidad de rotación de inclinación	100°/s	30°/s
Rango de Rotación Horizontal	360°	
Rango de Rotación de inclinación	93°	
volteo automático	Horizontal 180° , Vertical 93°	
LED IR de control Automático	PWM	
exploración A-B	Programable por el usuario	
Velocidad de escaneo A-B	1-64 Configuración de Velocidad Disponible	
Velocidad de escaneo de 360 °	1-64 Configuración de Velocidad Disponible	
preestablecido de permanencia	Intervalos de 1-60s	
puntos preestablecidos	220	
Ir a la velocidad preestablecida	1-64 Configuración de Velocidad Disponible	
Visitas de guardia	3 Grupos	
Puntos de guardia	Máximo 16 puntos, t tiempo de permanencia seleccionable por el usuario	
PWR en acción	Restaurar como encendido/ pan escanear/A-B escanear/acción del parque / tour de guardia grupo 1-3 / sin acción	
Comunicación (DVR o mesa controladora)	RS485 Bus/Coaxial	
Tasa de audios	1200/2400/4800/9600bps(El valor predeterminado es 2400bps)	
Temperatura de funcionamiento	Interior: 0°- +40°, Al aire Libre-40°-+60°	
humedad operativa	<95% sin condensación	
Calentador y soplador	Control automático de Temperatura	

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



D-TECH
DIGITAL TECHNOLOGY