

# SISTEMA DE GRABACION DIGITAL DT- 8508



## ESPECIFICACION TECNICA

### SISTEMA

Procesador Principal

Procesador Integrado

Sistema operativo

LINUX integrado

### Video y audio

Entrada de cámara analógica

8 Canales, BNC

Seguridad por Contraseña

Gestión de usuarios multi-nivel

Entrada de Video

8in, BNC

Entrada de Audio

4in, RCA

### Grabación

Compresión

H.264/H.265

Resolución

5MPX, (AHD,CVI,TVI,CVBS)

Tasa de registro

5MN 12.5fps/ 4MN 12.5fps/1080P 25fps

Tasa de bits

32 Kbps ~ 8192 Kbps por canal

Modo de grabación

Manual, horario (general, continuo),

MD (detección de video: detección de movimiento,

Pérdida de video, manipulación), alarma, parada

1 ~ 60 min (predeterminado: 60-min), Pre

1 ~ 30 segundos, Publicar, registro: 10 ~ 300 seg

Intervalo de registro

Compresión de audio

G.711A,

Frecuencia de muestreo de audio

8KHz, 16 bit por canal

Tasa de bits de audio

64Kbps Ppr canal

Tasa de bits de audio

8—32kbps

# SISTEMA DE GRABACION DIGITAL DT- 8508

## Monitor

Interfaz

1 HDMI, 1 VGA

Resolución

HDMI: 1920×1080, 1280×1024,  
1280×720  
VGA: 1920×1080, 1280×1024,  
1280×720

Multi-visualización de la pantalla

1/4/6/8

OSD

Título de la cámara, tiempo, pérdida de video, cámara  
bloqueo, detección de movimiento, grabación

## Red

Interfaz

1 RJ-45 Puerto

Función de red

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP,  
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,  
PPPoE, DDNS Alarm Servidor, P2P

Max. Acceso de usuario

5

Teléfono inteligente

iPhone, Android

## Deteccion de Video

Eventos desencadenantes

Grabación, recorrido PTZ, correo electrónico, instantánea  
Sugerencias sobre zumbadores y pantallas

Deteccion de Video

Detección de movimiento Pérdida de video

Actualización de firmware

Admite actualización usb / actualización de red



# SISTEMA DE GRABACION DIGITAL DT- 8508

## Reproducción y copia de seguridad

Reproduccion

1/4

Modo de Busqueda

Hora / fecha, alarma, MD y búsqueda exacta  
(Preciso a segundo)

Función de Reproducción

Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Lento  
Reproducir, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente  
Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir  
Shuffle, selección de respaldo

Modo de respaldo

Dispositivo USB / Red

## Almacenamiento

Interno HDD

1 puerto sata soporta 6TB

ESATA

N/A

## Interfaz auxiliar

USB

3 Puertos USB

RS485

1 puerto

## Eléctrico

Fuente de Alimentacion

DC12V/3A

¿consumo de energía?

<15W

(sin HDD)

## Ambiental

Condiciones de Funcionamiento

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~  
90% RH

Condiciones de Almacenamiento

-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH