

# DT-241A



<b>Modelo:</b>	DT-241/POE
<b>Sensor de imagen:</b>	1/3" CMOS Hisilicon
<b>Resolución:</b>	1,3MP 1280*960

<b>Marca</b>	D-TECH
<b>Tipo:</b>	Minibala
<b>Lente:</b>	Lente fijo 3,6mm
<b>Funcione Generales:</b>	Dia Noche/WDR/DNR3D
<b>COMPRESION DE VIDEO</b>	
<b>Formatos soportados:</b>	H.264
<b>AUDIO</b>	
<b>Micrófono:</b>	No aplica
<b>Funciones Inteligentes</b>	No aplica
<b>RED</b>	
<b>Protocolos:</b>	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT P,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
<b>Navegador Web:</b>	Internet Explorer
<b>Funciones:</b>	Administración de usuarios, Detección de movimiento, mascara de privacidad, Video Tampering

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**D-TECH**  
DIGITAL TECHNOLOGY

# DT-241A

INTERFAZ	
Ethernet Velocidad:	RJ-45 (10/100Base-T)
POE:	POE Interno, Soporta IEEE 802.3af
Micro SD:	No aplica
Alarmas:	No aplica
IMAGEN	
Configuración De Imagen:	Saturación / Brillo / Contraste / Nitidez, Espejo, 3D NR, Balance de blancos, FLK (Control de parpadeo)
GENERAL	
Fuente De Alimentación:	DC12V±10%, 500mA
Material:	Metálica
Exterior:	IP65
Rango IR:	18 Leds 20 Metros

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



**DT-TECH**  
DIGITAL TECHNOLOGY