



DT 9316

| Modelo | | DT 9316 |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| Sistema Operativo | | LINUX incrustado- sistema operativo |
| Estandar de Video | | H.265+/ H.265/ H.264 |
| Soporte de inteligencia | Soporte IPC | Varios accesos de detección inteligente y enlaces como cruce de línea, pregunta, cara, matrícula, entrada de audio y normalidad, enfoque virtual y cambio de escena. |
| Entrada de video y audio | Entrada de Video | 16 CH, 5 MP, H 265+/ H 265/ H.264 IP cámara |
| | Banda-ancha | 40m |
| | Entrada de Audio | IPC Entrada de audio de red de transmisión compuesta |
| Salida de video y audio | Salida HDMI | 1 CH, HDMI Puede salir audio al mismo tiempo |
| | Salida VGA | 1CH |
| | Vista previa split | 1/4/9/16 Pantalla |
| Codificación de video y audio | Resolución de Video | 5MP/4MP/1080P Y baja resolución |
| | Reproducción sincronizada | 4CH |
| Puertos Externos | Internet | 1X RJ45 10M/100M Puerto adaptable para internet |
| | USB | 2 x USB 2,0 Posterior |
| HDD | Puerto HDD | 1x SATA |
| | Capacidad MAX | Hasta 8TB |
| Administración de Redes | Protocolo de Red | UPnP(Conecta y reproduce) SNMP (Gestión de red Simple) NTP (Tiempo de red) SADP (Búsqueda de red de dispositivos) SMTP (Servicio de correo) NFS (Asesó NAS) ISCSI (Aplicación IP SAN) PPPoE (Marca- Acceso a internet) DHCP (Obtiene automáticamente la dirección IP) |
| P2P Monitoreo Remoto | AEeye | Soporta - iPhone, iPad, Android Smart phone. |
| | | Soporta- Windows 7 y computadora superior, compatible con computadora Apple Mac |
| Fuente de alimentación | | DC 12V 2A (Adaptador externo) |
| Temperatura de trabajo | | 10°C+ 55°C |
| Humedad de trabajo | | 10%-90% |
| Consumo de energía | | s10 W (Sin HDD) |
| Dimensiones | | Dispositivo 255mm x 220mm x 43mm; Embalaje 358mm x 93mm x 258mm. |
| Peso (Sin HDD) | | N.W. 0,75 kg , embalaje 1,1 kg |
| Método de instalación | | Instalación de escritorio |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



D-TECH

DIGITAL TECHNOLOGY



DT 9316

Producto destacado:

Admite codificación H.265 + / H.265 / H.264 de acceso adaptativo Interfaz.

- Admite ONVIF, Highprofile S, Highprofile G y se puede conectar a cámaras de red que cumplen con los estándares ONVIF, RTSP fabricados por muchos de los principales fabricantes.

- Soporte IPC front-end Intelligence: conteo de objetivos, objetos a la izquierda / perdidos, detección de área, cruce de línea.

- Admite servicios en la nube AEeye P2P, a través del acceso a la nube, monitoreo en la nube, reenvío de la nube para lograr cualquier acceso de terminal a NVR en cualquier momento.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



D-Tech
DIGITAL TECHNOLOGY