

DT 9332



• Modelo		DT 9332
Sistema Operativo		LINUX incrustado- sistema operativo
Estandar de Video		H.265+/ H.265/ H.264
Soporte de inteligencia	Soporte IPC	Varios accesos de detección inteligente y enlaces como cruce de línea, pregunta, cara, matrícula, entrada de audio y normalidad, enfoque virtual y cambio de escena.
Entrada de video y audio	Entrada de Video	32 CH, 1 MP & 25 CH, 5 MP, H.265+/ H.264 IP cámara
	Banda-ancha	40m
	Entrada de Audio	IPC Entrada de audio de red de transmisión compuesta
Salida de video y audio	Salida HDMI	1 CH, HDMI Puede salir audio al mismo tiempo
	Salida VGA	1CH
	Vista previa split	1/4/9/16/32 Pantalla
Codificación de video y audio	Resolución de Video	5MP/4MP/1080P Y baja resolución
	Reproducción sincronizada	4CH
Puertos Externos	Internet	1X RJ45 10M/100M Puerto adaptable para internet
	USB	2 x USB 2,0 Posterior
HDD	Puerto HDD	2x SATA
	Capacidad MAX	Hasta 8TB
Administración de Redes	Protocolo de Red	UPnP (Conecta y reproduce) SNMP (Gestión de red Simple) NTP (Tiempo de red) SADP (Búsqueda de red de dispositivos) SMTP (Servicio de correo) NFS (Asesó NAS) iSCSI (Aplicación IP SAN) PPPoE (Marca- Acceso a internet) DHCP (Obtiene automáticamente la dirección IP)
P2P Monitoreo Remoto	AEeye	Soporta - iPhone, iPad, Android Smart phone. Soporta- Windows 7 y computadora superior, compatible con computadora Apple Mac
Fuente de alimentación		DC 12V 2A (Adaptador externo)
Temperatura de trabajo		10°C+ 55°C
Humedad de trabajo		10%-90%
Consumo de energía		≤10 W (Sin HDD)
Dimensiones		Dispositivo 255mm x 220mm x 43mm; Embalaje 358mm x 93mm x 258mm.
Peso (Sin HDD)		N.W. 0,75 kg , embalaje 1,1 kg
Método de instalación		Instalación de escritorio

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



D-TECH
DIGITAL TECHNOLOGY